

**B363300.215.f01 PERMANENTE VALBEVEILIGING, INDIVIDUEEL ANKERPUNT**

versie: 106.+ datum: 27-04-2010

- 1 Fabrikant: Kedge Safety Systems B.V.
- 2 #  
\Type: Kedge Anchorpoint Bitumen, geschikt om rondom,  
in elke richting, aangelijnd te werken.  
\Type: Kedge Anchorpoint P.V.C, geschikt om rondom,  
in elke richting, aangelijnd te werken.  
*OPMERKING: bitumen: ankerpunt op platte daken (<15°)  
met meerlaagse dakbedekking van APP of SBS  
gemodificeerde bitumen met minimaal één polyester  
inlage.  
OPMERKING: P.V.C: ankerpunt op platte daken (<15°)  
met P.V.C dakbedekking, waarop geen ballastlaag van  
grind is toegepast, volgens de lijst Kedge Safety  
Systems B.V.*
- 3 #  
\.....
- 4 #  
\Waterdichting: door middel van ingeklemde rozet.
- 5 #  
\Montage: door verkleving, zonder perforatie van de  
dakbedekking, de isolatielaag en de dampremmende  
laag, één en ander conform montagehandleiding.
- 6 #  
\Grindkeerring.  
*OPMERKING: bij met grind geballaste bitumineuze  
daken.*
- 7 #  
\.....
- 8 #  
\De valbeveiliging moet worden aangebracht door een  
bedrijf dat geregistreerd is bij Kedge Safety Systems  
B.V.
- 9 #  
\.....

KED010 Kedge ankerpunten; permanente valbeveiliging plat dak