

STABU BESTEKTEKST

KEDGE VOOR PERMANENT HORIZONTAAL LEEFLIJNSYSTEEM

PERMANENTE VALBEVEILIGING

1 Leverancier: Kedge Safety Systems B.V.(www.kedge.nu)

2 Type Xenon, horizontaal leeflijnsysteem.

Ontwerp en constructie van het systeem volgens berekeningen leverancier.

3 #

\Type: Kedge HD Endpost.Bitumen

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van bitumen type XT voor het begin- en eindpunt van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Cornerpost Bitumen

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van bitumen type XT.voor de hoekpunten van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge Intermediate Post.Bitumen

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van bitumen type XT voor de tussenliggende punten van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰) met meerlaagse dakbedekking van APP of SBS gemodificeerde bitumen met minimaal één polyester inlage.
Montage conform montagehandleiding door verkleving:
geen perforatie van de dakbedekking, de isolatielaag, de dampremmende laag.

\Type: Kedge HD Intermediate Post.Bitumen

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van bitumen type XT voor de tussenliggende punten van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Endpost PVC

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van PVC type XT voor het begin- en eindpunt van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Cornerpost PVC

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van PVC type XT.voor de hoekpunten van het horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15⁰).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge Intermediate Post PVC

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet van PVC type XT voor de tussenliggende punten van het horizontaal leeflijnsysteem voor niet met grind geballaste platte daken (<15⁰) met PVC dakbedekking volgens lijst

Kedge Safety Systems B.V.

Montage conform montagehandleiding door verkleving:
geen perforatie van de dakbedekking, de isolatielaag,
de dampremmende laag.

\Type: Kedge HD Intermediate Post PVC

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde rozet
van PVC type XT voor de tussenliggende punten van het
horizontaal leeflijnsysteem op platte daken (<15°).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Endpost Custom.

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde
rozet naar specificaties van de opdrachtgever
voor het begin- en eindpunt van het horizontaal
leeflijnsysteem op platte daken (<15°).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Cornerpost Custom

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde
rozet naar specificaties van de opdrachtgever
voor de hoekpunten van het horizontaal leeflijnsysteem
op platte daken (<15°).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

\Type: Kedge HD Intermediate Post Custom

OPMERKING: Bevestigingspunt met een ingeklemde
rozet naar specificaties van de opdrachtgever
voor de tussenliggende punten van het horizontaal
leeflijnsysteem op platte daken (<15°).
Mechanische bevestiging aan de bouwkundige constructie.

4 #

\Bevestigingsmiddelen: 4 stuks bevestigers per ankerpunt
via het vierkante onderprofiel.

5 #

\Grindkeerring

OPMERKING: bij met grind belaste daken.

6

De valbeveiliging moet worden aangebracht door een
bedrijf dat geregistreerd is bij Kedge Safety Systems B.V.

7 #

\.....