




Datasheet

Vertiline Universal



| | | | |
|--|--|--|----------|
| Notified Body | CE 2756 | | |
| Artikelnummer, EAN & lengte | EL2321610 | 6425670021928 | 10 meter |
| | EL2321620 | 6425670018997 | 20 meter |
| | EL2321630 | 6425670019055 | 30 meter |
| | EL2321640 | 6425670025636 | 40 meter |
| Normering | EN 353-2:2002 | Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn. | |
| Materiaal | Touw | 14 mm, polyamide, kernmantel touw. | |
| | Koppelingen | Kangri (022) = staal Quadro (232) = aluminium. | |
| | Meeloopklem | Verzinkt staal. | |
| Omschrijving | <ul style="list-style-type: none">  Valbeveiliging op flexibele verankeringslijn;  Afneembare meeloopklem van verzinkt staal;  Kernmantel touw met genaaide uiteinden en beschermende kousen;  Valdemper met zeer betrouwbaar en zeer zacht scheurgedrag;  Te gebruiken voor 1 persoon! | | |
| Technische specificaties | Touw diameter | 14 mm | |
| | Breeksterkte touw | 38 kN | |
| | Breeksterkte Kangri | 25 kN | |
| | Breeksterkte Quadro | 40 kN | |
| | Breeksterkte meeloopklem | 15 kN (= breeksterkte van de gehele combinatie.) | |
| | Maximale gewicht | 100 kg | |
| Gewicht | EL2321610 | 2.702 gram | |
| | EL2321620 | 4.006 gram | |
| | EL2321630 | 5.220 gram | |
| | EL2321640 | 6.490 gram | |
| Verpakking | Per set in een plastic zak, inclusief gebruiksaanwijzing. | | |
| Levensduur | <p>Tot 6 jaar na ingebruikname; Tot 8 jaar na productiedatum.</p> <p>Vanlijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 6 jaar.</p> <p>Volg de gebruikshandleiding!</p> | | |