

## P3 R filter 400, 500 serie & T-Air®



<b>Notified Body</b>	CE 0158
<b>Artikelnummer</b>	EF401201
<b>Normering</b>	EN143:2000 + A1:2006 Deeltjesfilters EN12941:2009 Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap. EN12942:2009 Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatmaskers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers. EN148-1 Draad aansluiting RD40
<b>Stof efficiëntie</b>	> 99,995% van de stofdeeltjes van 0,3µm per 30l/min
<b>Specificaties</b>	<ul style="list-style-type: none"><li> Als bescherming tegen hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Denk aan fijnstof, hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen neemt men best een P3 filter;</li><li> Aerosol - partikels (HEPA);</li><li> R staat voor "Reusable", is dus meerdere keren te gebruiken;</li><li> Met EN148-1 (RD40) aansluiting ten behoeve van gebruik op de 400 &amp; 500 serie volgelaatmaskers en de Edge powered by RSG T-Air®;</li><li> Filter met grote capaciteit;</li><li> Niet gebruiken in gesloten ruimtes of ruimtes met een zuurstofgehalte &lt;19%.</li></ul>
<b>Materialen</b>	Filter behuizing: ABS Filter: Geplooid glasvezelpapier
<b>Gewicht</b>	126 gram
<b>Verpakking</b>	Per 2 stuks, afname per 4 stuks.
<b>Let op!</b>	Houd de houdbaarheidsdatum in de gaten voor optimale bescherming. De houdbaarheid is 10 jaar na productiedatum.