



Kedge Walkway

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en voorzien van gele EPDM markeringsstroken

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 500 / 1.200 mm x 600 mm

Diktes: 30 mm

Maattolerantie

± 2%

± 5 %

KLEUR:

Zwart met gele lijn, lineaire lijnen, hoeklijnen en T-vorm

KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing op daken. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

GEWICHT:

13,6 kg

DICHTHEID:

800 kg/m³

WATERDOOLATENDHEID:

920 mm/h EN 12616

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

ROOKKLASSE:

S2

ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

SLIPWEERSTAND:

R10

