

Kedge Barrier Zelfdragend Aluminium buissysteem, dakrandbeveiliging, handleuning ø 35

- 02 Distributeur: Kedge Safety Systems BV
- 03 Beoogd gebruik: permanente dakrandbeveiliging
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Dakrandbeveiliging: klasse A, bescherming tegen statische krachten, overeenkomstig EN 13374
- 08 Montagewijze: op het dakvlak, met contragewichten
- 09 Hoogte balustrade t.o.v. dak (mm): 1.100
- 09 Hoogte balustrade t.o.v. dak (mm):
- 10 Materiaal: aluminiumlegering
- 11 Oppervlaktebehandeling: onbehandeld/brute
- 11 Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat
- 13 Kleur (RAL):
- 13 Kleur:
- 14 **Staander**
- 16 Vorm leuningstaander: recht
- 16 Vorm leuningstaander: gebogen
- 16 Vorm leuningstaander: schuin 15°
- 16 Vorm leuningstaander: schuin 30°
- 16 Vorm leuningstaander: schuin 45°
- 19 Afstand leuningstaander (h.o.h.) (mm): maximaal 2.000
- 19 Afstand leuningstaander (h.o.h.) (mm):
- 21 **Leuning**
- 23 Diameter handleuning (mm): 35
- 25 **Knieleuning**
- 27 Diameter knieleuning (mm): 35
- 31 **Contragewicht**
- 33 Materiaal contragewicht: 100% gerecycled pvc
- 35 Gewicht (kg): 2 x 12,5
- 36 **Overige onderdelen**
- 42 Beveiligingsvoorziening: aluminium plint, hoog 100 mm
- 42 Beveiligingsvoorziening: aluminium plint, hoog 150 mm
- 42 Beveiligingsvoorziening:
- 43